

 **Z10**



 **ADHESIVOS LATERALES BAJO PEDIDO**
SIDE STICKERS UPON REQUEST

MODELO IDÓNEO PARA SU INSTALACIÓN EN GRANDES SUPERFICIES O ESTABLECIMIENTOS, HOSPITALES, RESIDENCIAS, CENTROS COMERCIALES, UNIVERSIDADES, AEROPUERTOS, CENTROS DEPORTIVOS...CON UN POTENCIAL MAYOR DE CONSUMIDORES A LOS QUE OFRECER LA POSIBILIDAD DE DISFRUTAR DEL MEJOR ZUMO DE NARANJA NATURAL REFRIGERADO Y EXPRESADO AL MOMENTO

MÁQUINA EXPRESADORA Z06 (Fig.02)

VENTANA ILUMINADA (Fig.01) Permite al cliente visualizar al proceso completo de exprimido desde el momento que solicita el servicio.

COMPARTIMENTO PARA RECOGIDA DEL ZUMO

DISPLAY INFORMATIVO (Fig.03) sobre el estado de la máquina:

- Contador de servicios.
- Programación del precio del servicio.
- Contador de naranjas.
- Información en todo momento del crédito acumulado.

CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA (Fig.04). Grupo de frío que mantiene el interior refrigerado, incluidas las cortezas, evitando la proliferación de insectos.

PROGRAMA AUTOMÁTICO DE AUTO-LIMPIEZA en función del número de servicios realizados o tiempo transcurrido. Conexión para toma de agua directa de red potabilizada.

FÁCIL LIMPIEZA. Piezas totalmente desmontables.

ZONA PARA SISTEMAS DE PAGO Y ZONA DE PROGRAMACIÓN en compartimento estanco.

Accesorios opcionales: Ver página 46.

SUITABLE MACHINE FOR INSTALLING IN LARGE RETAIL OUTLET OR ESTABLISHMENTS, OPEN AREAS IN HOSPITALS, RESIDENCES, SHOPPING CENTRES, UNIVERSITIES, AIRPORTS, SPORTS CENTRES... WITH A GREATER NUMBER OF POTENTIAL CUSTOMERS TO WHOM THEY WISH TO OFFER THE CHANCE TO ENJOY THE BEST NATURAL ORANGE JUICE, REFRIGERATED AND FRESHLY SQUEEZED

Z06 JUICER (Pic.02)

ILLUMINATED WINDOW (Pic.01) Allows customer to observe the complete juicing process from the moment they request the service.

COMPARTMENT FOR JUICE COLLECTION

DISPLAY INFORMATION (Pic.03) showing the status of the machine:

- Service counter.
- Service price programmer.
- Orange counter.
- Information of accumulated credit show at all times.

ELECTRONICALLY CONTROLLED TEMPERATURE (Pic. 4) Refrigeration system keeps the interior of the machine cold, including waste peel to avoid attracting insects.

AUTOMATIC SELF-CLEANING PROGRAM set according to the number of juices served or time elapsed. Connection for direct inlet for mains drinking water.

EASY TO CLEAN. Fully removable parts.

PAYMENT SYSTEM AND PROGRAMMING AREAS in watertight compartments.

Optional extras: See page 46.



Fig. 01 Pic. 01



Fig. 02 Pic. 02



Fig. 03 Pic. 03


















Fig. 04 Pic. 04



Características Técnicas

Technical Characteristics

 Voltaje Voltage	220-230V 50/60Hz., 100V-50Hz., 110V-60Hz., 240V-50Hz.
 Potencia Max. Absorbida Max Absorbed Power	1450W
 Peso Net Weight	298,46Kg. 658 lbs.
 Capacidad Alimentador Feeder Capacity	45-50Kg. 110 lbs.
 Autonomía Autonomy	100-110 servicios 100-110 services
 Tiempo de Servicio Time Requiere for Each Service	20-26 segundos 20-26 seconds
 Tamaño de la Fruta Fruit Diameter	Kit Ø 55-75mm. Ø 2 2/12"-3" Opcional Optional Kit Ø 70-90mm. Ø 2 3/4"-3 1/2"
 Dispensador de Vasos Glass Dispenser	140 unid. para vasos de boca for glasses with a diameter rim Ø 70-71 de 150cc. a 220cc. (5oz.- 7 1/2oz.) 120 unid. para vasos de boca for glasses with a diameter rim Ø 73-74 de 250cc. (8 1/2 oz.)
 Refrigerante Cooling Fluid	R134A
 Carga Charge	300grs. 10.50 oz.
 Máx. Presión Entrada Agua Water Pressure Inlet	6bar
 Medidas Sizes	1830mm. 72" x 1000mm. 39 1/2" x 680mm. 26 3/4"
 Ruedas Wheels System	Opcional (Juego de 4) Optional
 Adhesivos Laterales Side Stikers	Opcional Optional
 Protección Security	Fusible General. Protección térmica en motor máquina exprimidora. Sensor para detección mal posicionamiento bandeja exprimidora. Sensor de puerta. Detiene todos los mecanismos cuando se abre la puerta. General Fuse. Thermal protection for juicer motor. Sensor to detect incorrect position of juicing tray. Door sensor. Stops all mechanisms when door is opened.